

S 13















S 13



**S-line** is Balfor's range of high-performance professional log splitters. Thanks to their top-quality components, high power and speed, the log splitters in this series offer unbeatable value for money. With their construction on a non-deformable beam, separate tank, side log loader (on tractor versions) and inclined DOMEX® wedge, they are the ideal tool for professionals. The CA versions have a log pulling winch as standard, which can pull logs weighing up to 1 tonne. The 13-metre cable winch has an automatic unwinder for fast, one-man operation.

**S-line** est la gamme de fendeuses de bûches professionnelles de haute performance de Balfor. Grâce aux composants de qualité supérieure, à la puissance et à la vitesse élevées, les fendeuses de bûches de cette série offrent un rapport qualité-prix imbattable. Avec leur construction sur une poutre indéformable, leur réservoir séparé, leur chargeur de grumes latéral (sur les versions tracteur) et leur coin incliné en DOMEX®, ils sont l'outil idéal pour les professionnels. Les versions CA ont en standard le treuil de traction des grumes qui permet de tirer des grumes jusqu'à un poids de 1 tonne. Le treuil, avec 13 mètres de câble, est équipé d'un dérouleur automatique qui permet une utilisation rapide et avec l'aide d'un seul opérateur.

## TECNICAL DATES / FICHE TECHNIQUE

ART													
		TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS	L/MINUTE	SPEED	SPEED	RETURN	HP	
10481	<b>S13 C</b> Tractor PTO	13	320	113	272X120X80	250	28	30	9	23	15	40	
10703	<b>S13 CA*</b> Tractor PTO	13	420	113	272X120X80	250	28	30	9	23	15	40	
10524	<b>S13 ET</b> 380 Volt	13	335	113	272X120X80	250	28	16	5,5	14	9	5,5	
10551	<b>S16 C</b> Tractor PTO	16	335	113	272X120X80	250	28	30	6	16	16	40	
10704	<b>S16 CA*</b> Tractor PTO	16	435	113	272X120X80	250	28	30	6	16	16	40	
10594	<b>S16 ET</b> 380 Volt	16	350	113	272X120X80	250	28	20	6	12	12	5,5	
10621	<b>S19BIG C</b> Tractor PTO	19	390	123	290X125X90	250	45	45	11	25	19	40	
10705	<b>S19BIG CA*</b> Tractor PTO	19	490	123	290X125X90	250	45	45	11	25	19	40	
10644	<b>S19BIG ET</b> 380 Volt	✓	19	410	123	290X125X90	250	45	20	5,5	12	10	5,5
10681	<b>S22BIG C</b> Tractor PTO	22	420	123	290X125X90	250	45	45	9	25	15	40	
10706	<b>S22BIG CA*</b> Tractor PTO	22	520	123	290X125X90	250	45	45	9	25	15	40	
10674	<b>S22BIG ET</b> 380 Volt	✓	22	440	123	290X125X90	250	45	20	4,5	12	7	5,5



### CA\*

Versioni con argano  
Version avec treuil  
Version with winch  
Version mit Winde

## OPTIONALS

### S - LINE

#### ART

<b>OPA1</b>	Cuneo a croce	S13 - 16
<b>OPS1922V1</b>	Cuneo a croce	S19 - 22



#### ART

<b>OPS2</b>	Pompa libera solo modelli C	(al posto di quella fissa)
-------------	-----------------------------	----------------------------



Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY  
Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it